




with label /
mit Aufkleber



(a)

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to
assembly code
mating life
recommended coupling torque

Components

inner conductor
cable lug
screw
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
insertion loss
nominal DC spark-over voltage
(b) impulse discharge current
(acc. to IEC 61643-21)

insulation resistance
contact resistance
center contact
outer contact

Environmental

operating temp.
protection class
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Steckzyklen
empfohlenes Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenleiter
Kabelschuh
Schraube
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Einfügedämpfung
Nennansprechgleichspannung
Stoßstromfestigkeit
(nach IEC 61643-21)

Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
Schutzklasse
RoHS konform

IEC 61169-16

E11
≥500
5 Nm

Materials / Material

CuBe2 / CuZn39Pb3
Cu
stainless steel/Edelstahl
CuZn39Pb3
PTFE / PS
silicone/ Silikon

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
Sn
CuSnZn3

50 Ω

0...3,8 GHz

typ.: 30 dB@2,7 GHz; 20 dB@3,8 GHz

typ.: 0,1 dB@2,7 GHz; 0,25 dB@3,8 GHz

75 V

10 x 15 kA (8/20μs)

2 x 2,5 kA (10/350μs)

300 x 200 A (10/1000μs)

5 x 20 A (1s @ 50Hz)

≥5 GΩ

≤ 2 mΩ

≤ 0,5 mΩ

-40°C / +85°C

IP67 (IEC 60529)

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	06.09.2019	PU	
			gepr./ appr.	17.09.2019	BJ	ca./approx. 179
			Maßstab/ scale 1:1	Benennung/ title N SurSupG38 m-f 75V N SurSupG38 m-f 75V		
a	30965	16.12.2019	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to		
b	500000000279	03.12.2021	SKH			
				Unterl./ doc. type CUG	Materialnr./ material no. 100024267	
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no.	J01028A0069
					Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1	

 **Telegärtner**

 Maße/ dimensions: mm