

Mechanical characteristics

cables
 interface dimensions acc. to assembly instruction
 centre conductor
 outer conductor
 mating life
 coupling torque

Components

centre contact
 outer contact
 other metal parts
 insulator
 gasket

Electrical characteristics

impedance
 frequency
 return loss
 insertion loss
 screening effectiveness
 intermodulation

working voltage
 voltage proof
 insulation resistance
 power
 contact resistance
 centre contact
 outer contact

Environmental

operating temp.
 protection class
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel
 Steckgesicht nach ...
 Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen
 Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Frequenz
 Rückflussdämpfung
 Einfügedämpfung
 Schirmungswirksamkeit
 Intermodulation

Betriebsspannung
 Prüfspannung
 Isolationswiderstand
 Leistungsübertragung
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt
 Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
 Schutzklasse
 RoHS konform

(b) (a) cable group / Kabelgruppe G23 (1/2" FLEX):
 RFF 1/2"-50, SCF 12-50 J, FSJ4-50B,
 5092 1/2"-Hiflex, HPL 50-1/2SF, HFSC 12D,
 Flexline 1/2" S, Sucofeed_1/2_HF

(b) (d) (a) IEC 61169-4
 B89
 Clamp / Klemm
 Clamp / Klemm
 >500
 25-35 Nm


Materials / Material

(a) copper alloy/Kupferleg.
 brass / Messing
 PTFE
 silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
 CuSnZn3 (e)
 Cu2Ni5

50 Ω
 0-3 GHz
 (d) (c) typ.: 1 GHz - 40 dB; 2 GHz - 38 dB; 3 GHz - 36 dB
 (c) 1 GHz ≤0.03 dB; 2.2 GHz ≤0.10 dB; 3 GHz ≤0.13 dB
 (d) 110 dB / 1 GHz
 IMP 3rd order < -112 dBm/ -155 dBc
 (2x43 dBm (20 W) unmodulated test tones)
 ≤ 2.7 kV_{eff} / 50 Hz
 3.5 kV_{eff} / 50 Hz
 ≥ 10 GΩ
 ≤ 1.8 kW / 1 GHz
 ≤ 0.4 mΩ
 ≤ 0.2 mΩ
 -40°C / 85°C
 IP68 (IEC 60529)
 (b) 2002/95/EC

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				23.10.2007	VM	
				24.10.2007	GE	ca./approx. 161
			Maßstab/ scale 1:1	Benennung/ title 7-16 Straight Plug SIMFix® Pro 7-16 Kabelstecker SIMFix® Pro		
e	29928	18.09.2018	HB			
d	23664	21.02.2001	VM			
c	23160	14.09.2011	GB			
b	21002	07.07.2009	MA			
a	19257	22.10.2007	VM			
				Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01120B0077	
				Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 12.03.2004		
						
				Original : DIN A4		
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1		