



**Mechanical characteristics**  
cable group

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabelgruppe

interface dimensions acc. to assembly code  
centre conductor  
outer conductor

Steckgesicht nach Montageanleitung  
Innenleiter  
Außenleiter

(b) G 7: KX 22A, KX 3B, RG-174/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5AF), RG-188A/U, RG-316/U  
G29: 0.45L/1.4, G 01130HT-03 (a)  
IEC 61169-8  
A2616  
crimp  
crimp

**Components**  
centre contact  
outer contact  
crimp ferrule  
bayonet  
insulator  
gasket

**Bauteile**  
Innenkontakt  
Außenkontakt  
Crimprohr  
Bajonett  
Isolierung  
Dichtung

**Materials / Material Finish / Oberfläche**  
CuZn39Pb3 (b) NiP-Au  
CuZn39Pb3 Cu2Ni5  
Cu SF w Ni5  
GD-ZnAl4Cu1 Zn/Cu6Ni6 mt  
PTFE  
MVQ

**Electrical characteristics**  
impedance  
insulation resistance

**Elektrische Eigenschaften**  
(b) Wellenwiderstand  
Isolationswiderstand

50 Ω  
> 5 GΩ

**Environmental**  
RoHS compliant

**Umgebung**  
(b) RoHS konform

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				25.08.2016	MA	
				16.09.2016	BJ	ca./approx. 10
Maßstab/ scale <b>2:1</b>				Benennung/ title <b>BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker</b>		
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type <b>K</b>	Zeichnungsnr./ drawing no. <b>J01000A0042</b>	
b	24940	25.08.2016	MA			
a	16711	13.06.2005	MA	Ersatz für/ replaces <b>Zeichnung vom 09.06.2000</b>		
				Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1		