

Mechanical characteristics
cable group

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Ⓐ G 1: 7806A Belden, 9907 Belden, KX 15, CNT-195 Andrew, LMR-195 TMS, HPF 195 Harbour Industries, RG-58C/U, WCX195 NEK/CDT

assembly code

Montageanleitung

A3405

Components
centre conductor
outer conductor
crimp ferrule
other metal parts

Bauteile
Innenleiter
Außenleiter
Crimprohr
sonstige Metallteile

Materials / Material Finish / Oberfläche

Ⓐ CuNi1Pb1P NiP-Au
CuZn39Pb3 Cu2Ni5
Cu SF w Ni5
GD-ZnAl4Cu1 Ni5, Zn/Cu6 Ni6
PTFE
silicone / Silikon

insulator
gasket


Isolierung
Dichtung

Environmental
RoHS compliant

Umgebung
RoHS konform

2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
			gez./ drawn	11.07.2019	MA			
			gepr./ appr.	21.11.2019	BJ	ca./approx.	9	
		Maßstab/ scale	Benennung/ title					
		2:1	R-BNC Straight Plug R-BNC-Kabelstecker					
		untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.				 Maße/ dimensions: mm
		K	J01000R0000					
a	30832	14.11.2019	MA	Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 30.07.2004				Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1