

**Mechanical characteristics**  
cable group

interface dimensions acc. to assembly code

- Components**  
 centre conductor  
 outer conductor  
 crimp ferrule  
 spring washer  
 other metal parts  
 insulator  
 gasket

**Electrical characteristics**  
impedance

**Environmental**  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung

- Bauteile**  
 Innenleiter  
 Außenleiter  
 Crimprohr  
 Federscheibe  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung  
 Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**  
Wellenwiderstand

**Umgebung**  
RoHS konform

G17: 0.8/4.9DZ; 8281 Belden; PSF 1/2M BBC; 0.8/4.9C/DZ

IEC 61169-8  
A0208


- Materials / Material**  
 CuZn39Pb3  
 CuZn39Pb3  
 Cu  
 CuBe2  
 GD-ZnAl4Cu1  
 PTFE  
 silicone / Silikon



- Finish / Oberfläche**  
 NiP-Au  
 Cu2Ni5  
 Ni5  
 Cu6Ni6

75 Ω

2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					20.02.2018	MA	
				gepr./ appr.	28.03.2018	HR	ca./approx. 11
Maßstab/ scale				Benennung/ title			
2:1 (1:1)				BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type		Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K		J01002A0013	
				Ersatz für/ replaces			
							
				 Maße/ dimensions: mm			
				Original : DIN A4			
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1			