

Mechanical characteristics

cable group

 interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life
 coupling torque

Components

centre contact
 outer contact
 crimp ferrule
 other metal parts
 insulator
 gasket

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

 Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen
 Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Crimprohr
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Dichtung

Umgebung

RoHS konform



- (a) G30:
- (b) 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240, LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240
- (a) IEC 60169-17
- (a) A0531
- solder / Löt
- Crimp
- ≥ 500
- (a) 0.46-0.69 Nm

Materials / Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 Cu
 CuZn39Pb3
 PTFE
 silicone/ Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
 Cu2Ni5
 Ni5
 Cu2Ni5

c b a	22630 21948 17233	24.02.11 18.06.10 28.11.05	MA GB MA	1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
				gez./drawn	20.11.	UE		
				gepr./appr.	21.01.97	BE	Oberfläche/ finish	
				Norm./stand.				
				Maßstab/scale	Benennung/title			
				2:1	TNC-Angle Plug cr TNC-Kabelwinkelstecker cr			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
					K	J01010A0037	 Maße/dimensions: mm	
				Änd./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	
					Ersatz für/ replaces	EW960085-10		
								Original: DIN A4