

**Mechanical characteristics**

interface dimensions acc. to mating life

**Components**

- inner contact
- outer contact
- nut
- serrated lock washer
- insulators
- gaskets

**Electrical characteristics**

- impedance
- voltage proof
- insulation resistance
- contact resistance
- centre contact
- outer contact

**Environmental**

- operation temp.
- RoHS compliant
- panel sealing
- barrier sealing

**Mechanische Eigenschaften**

Steckgesicht nach Steckzyklen

**Bauteile**

- Innenkontakt
- Außenkontakt
- Mutter
- Fächerscheibe
- Isolierungen
- Dichtungen

**Elektrische Eigenschaften**

- Wellenwiderstand
- Prüfspannung
- Isolationswiderstand
- Durchgangswiderstand
- Innenkontakt
- Außenkontakt

**Umgebung**

- Betriebstemperatur
- RoHS konform
- Einbaudichtigkeit
- Längsdichtigkeit

IEC 61169-17(TNC); IEC 61169-36(MCX) >500

**Materials / Material**

- CuBe2Pb
- CuZn39Pb3
- CuZn39Pb3
- CuSn6
- PTFE
- MVQ



(b)

**Finish / Oberfläche**

- Cu1Ni2Au0,8
- CuSnZn3
- CuSnZn3
- Cu2Ni5

- 50 Ω
- 750V<sub>eff</sub> / 50 Hz
- ≥ 1 GΩ
- ≤ 10 mΩ
- ≤ 2.5 mΩ

- 55°C / +155°C
- 2002/95/EC
- IP 68 (IEC 60529)
- IP 68 (IEC 60529)

2008	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm <sup>2</sup> ]	Werkstoff/ material
	gez./ drawn	02.07.	HR		
	gepr./ appr.	02.07.08	BJ		Oberfläche/ finish
	Norm/ stand.				
Maßstab/ scale	Benennung/ title				
	2:1	Bulkhead Adapter TNC(f)-MCX(f)			
		Einbauadapter TNC(f)-MCX(f)			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			 Maße/ dimensions: mm
	K	J01019A0030			
Änd./ rev. Index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	
a	21082	31.07.09	HR	EWA70178-00	
	21053	21.07.09	HR	Original : DIN A4	
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1	