



**Mechanical characteristics**  
cables

interface dimensions acc. to assembly code  
centre conductor  
outer conductor  
mating life  
coupling torque

**Components**  
centre contact  
other metal parts  
insulator  
gasket

**Electrical characteristics**  
impedance  
frequency  
return loss

insertion loss  
intermodulation  
working voltage  
voltage proof  
insulation resistance  
contact resistance  
centre contact  
outer contact

**Environmental**  
panel sealing  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung  
Innenleiter  
Außenleiter  
Steckzyklen  
Kupplungsdrehmoment

**Bauteile**  
Innenkontakt  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**  
Wellenwiderstand  
Frequenz  
Rückflussdämpfung

Einfügedämpfung  
Intermodulation  
Betriebsspannung  
Prüfspannung  
Isolationswiderstand  
Durchgangswiderstand  
Innenkontakt  
Außenkontakt

**Umgebung**  
Einbaudichtigkeit  
RoHS konform

G 9: UT-250, RG-401, EZ 250, Flexiform 401  
Sucoform 250  
OE 5085

IEC 61169-16  
B72  
solder / löt  
solder / löt  
>500  
4-6 Nm

**Materials / Material**  
brass / Messing  
brass / Messing  
PTFE  
silicone

**Finish / Oberfläche**  
Cu2Ag5  
CuSnZn3

50 Ω  
0 -11 GHz  
typ.: 1 GHz-40 dB; 2 GHz-38 dB; 3 GHz-35 dB  
6 GHz-28 dB

< 0,1 dB  
< - 160 dBc 2x20 Watt 0,8-2,2 GHz  
≤ 1 kV<sub>eff</sub> / 50 Hz  
2,5 kV<sub>eff</sub> / 50 Hz  
≥ 5 GΩ

≤ 1.5 mΩ  
≤ 1.0 mΩ

IP 67 (IEC 60529)  
2002/95/EC

				2010	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm <sup>2</sup> ]	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	20.10.	MA			
				gepr./ appr.	20.10.10	PU			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
				Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title <b>N Straight Plug N-Kabelstecker</b>				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type <b>K</b>	Zeichnungsnr./ drawing no. <b>J01020A0112</b>	 Maße/ dimensions: mm		
α	22292	20.10.10	MA		Ersatz für/ replaces	<b>Zeichnung vom 27.09.2000</b>			Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1