

Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 panel piercing
 mating life

Components
 centre conductor
 outer conductor
 nut
 serrated lock washer
 crimp ferrule
 insulator
 gasket

Electrical characteristics
 impedance
 frequency
 return loss
 insertion loss
 voltage proof
 insulation resistance
 contact resistance
 centre contact
 outer contact

Environmental
 operating temp.
 panel sealing
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Montagebohrung
 Steckzyklen

Bauteile
 Innenleiter
 Außenleiter
 Mutter
 Fächerscheibe
 Crimprohr
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften
 Wellenwiderstand
 Frequenz
 Rückflussdämpfung
 Einfügedämpfung
 Prüfspannung
 Isolationswiderstand
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt
 Außenkontakt

Umgebung
 Betriebstemperatur
 Einbaudichtigkeit
 RoHS konform


G 8: RD-316, G 02232 D Suhner, HF 50 05/1,5 LDY NEK/CDT, K02252 D Suhner

IEC 61169-16
 B3120
 crimp
 crimp
 Z010
 >500

Materials / Material
 copper alloy / Kupferlegierung
 brass / Messing
 brass / Messing
 copper alloy / Kupferlegierung
 copper / Kupfer
 PTFE
 NBR

Finish / Oberfläche
 Cu2Ag5, Cu1Ni2Au0,8
 CuSnZn3
 CuSnZn3
 nickel-plated / vernickelt
 CuSnZn3

50 Ω
 0-6 GHz
 typ.: 1 GHz-24 dB; 2 GHz-20 dB; 3 GHz-18 dB
 < 0,1 dB
 1,8 kV_{eff} / 50 Hz
 ≥ 5 GΩ
 ≤ 2 mΩ
 ≤ 0,5 mΩ
 -30°C / +100°C
 IP 67 (IEC 60529)
 2002/95/EC

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
			gez./ drawn	07.08.2015	BJ	
			gepr./ appr	07.08.2015	KL	ca./approx.
Maßstab/ scale			Benennung/ title			
2:1			N Bulkhead Jack N-Kabeleinbaubuchse			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to		Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			
		K	J01021A0212			
Ersatz für/ replaces						
						Maße/ dimensions: mm
						Original : DIN A4
						Blatt/ sheet 1 von/ of 1