



with plastic protective cover for transport / mit Transportschutzkappe aus Kunststoff (b)

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to panel piercing
Components
 centre contact
 outer contact

other metal parts
 insulator
 o-ring

Environmental
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Montagebohrung

Bauteile
 Innenkontakt
 Außenkontakt

sonstige Metallteile
 Isolierung
 O-Ring

Umgebung
 RoHS konform

IEC 60169-4
 Z062

Materials / Material

CuBe2
 CuZn39Pb3 stress-free annealed/
 spannungsarm gegläht
 CuZn39Pb3
 PTFE
 silicone/Silikon

2002/95/EC

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
 Cu2Ag3 (f)
 Cu2Ag5

f e d c b a	19739	27.03.08	MA	1993	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	12081	20.11.00	KL	gez./drawn	20.07.	Rachfalski	
	11734	08.08.00	BA	gepr./appr.	20.07.93	JB	Oberfläche/ finish
	6150	30.11.95	PU	Norm./stand.			
	5971	04.10.95	PU	Maßstab/scale	Benennung/title		
5319	30.01.95	BJ	2:1	7-16-Gerätebuchse mit Lötanschluß 7-16 Jack Receptacle w. solder termin.			Telegärtner
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01121C0721		Maße/dimensions: mm
Änd./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4