

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to assembly code

Components

- centre contact
- outer contact
- other metal parts
- insulator
- gasket

Electrical characteristics

- impedance
- return loss

insertion loss

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

- Innenkontakt
- Außenkontakt
- sonstige Metallteile
- Isolierung
- Dichtung

Elektrische Eigenschaften

- Wellenwiderstand
- Rückflussdämpfung

Einfügedämpfung

Umgebung

RoHS konform

G10: 1673A Belden, EZ 141 Suhner, RG-402/U, Flexiform 402 NM Habia Cable, Sucoform 141 Suhner, UT-141, IEC 60169-15 C01

Materials / Material

- CuZn39Pb3
- CuZn39Pb3
- CuZn39Pb3/CuBe2
- PTFE
- silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au1.27



Ⓒ NiP-Au

NiP-Au Ⓒ Ⓓ

50 Ω

typ.: 1 GHz - 45 dB; 2 GHz - 40 dB; 4 GHz - 33 dB; 6 GHz - 29.5 dB. ≤ 0.05 dB up to / bis 4 GHz

Ⓒ 2002/95/EC

| | | | | | | | |
|---|-------|----------|----------|--|---------------------------------------|---|------------------------|
| d | 22486 | 18.01.11 | MA | 1996 | Datum/date | Name/name | Werkstoff/ material |
| | c | 21689 | 09.03.10 | MA | gez./drawn | SK | |
| | b | 9236 | 18.06.98 | HR | gepr./appr. | BJ | Oberfläche/ finish |
| | a | 8487 | 19.11.97 | BI | Norm/stand. | | |
| | | | | Maßstab/scale | Benennung/title | | |
| | | | | 5:1 | SMA Straight Plug SMA-Kabelstecker | | |
| | | | | untol. Maße/ dim. without tolerances according to | Untert./doc.type | Zeichnungsnr./drawing no. | |
| | | | | K | J01150A0131 | | |
| | | | | Ersatz für/ replaces | | | |
| | | | | | |  Telegärtner | |
| | | | | | |  Maße/dimensions: mm | |
| | | | | | | Original: DIN A4 | |