

**Mechanical characteristics**

cables  
  
mating life  
coupling torque  
recommended torque for panel mounting

**Components**

centre contact  
outer contact  
serrated lock washer  
other metal parts  
insulators

**Electrical characteristics**

impedance  
frequency  
return loss  
working voltage  
voltage proof  
insulation resistance  
contact resistance  
centre contact  
outer contact

**Environmental**

operating temp.  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel  
  
Steckzyklen  
Kupplungsdrehmoment  
Empfohlenes Anzugsmoment für den Einbau in Gehäuse

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
Fächerscheibe  
sonstige Metallteile  
Isolierungen

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Frequenz  
Rückflussdämpfung  
Betriebsspannung  
Prüfspannung  
Isolationswiderstand  
Durchgangswiderstand  
Innenkontakt  
Außenkontakt

**Umgebung**

Betriebstemperatur  
RoHS konform

cable group / Kabelgruppe G43 (0,24/0,68);  
FWS 5022; K01152-7; RF-MF5016  
Mini RF 1,13 UL1979;

>500  
79 - 113 Ncm  
2,5 Nm


**Materials / Material**

CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
CuSn6  
CuZn39Pb3  
PTFE

**Finish / Oberfläche**

Cu1Ni2Au1,27  
NiP-Au  
Cu2Ni5Au0,2  
Cu2Ni5Au0,2

M 1:1



				2010	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm <sup>2</sup> )	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	14.10.	HR			
				gepr./ appr.	21.10.10	BJ			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
		Maßstab/ scale 5:1 (1:1)	Benennung/ title R-SMA Bulkhead Jack R-SMA-Kabeleinbaubuchse						
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.							
			K	J01151R0141					Maße/ dimensions: mm
Änd./ rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1		