

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

IEC 60169-15

Components

centre contact
outer contact
insulator

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Isolierung

Materials / Material

Ⓐ CuBe
brass / Messing
PTFE

Finish / Oberfläche

Au plated / vergoldet
Au plated / vergoldet



Electrical characteristics

impedance
insertion loss
VSWR (typical)

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Einfügedämpfung
VSWR (typisch)

50 Ω
≤0.05 dB up to / bis 4 GHz
1.01 at / bei 1 GHz
1.02 at / bei 2 GHz
1.06 at / bei 4 GHz

a	16928	22.08.05	MA	1998	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	07.05.	BJ	
				gepr./appr.	08.05.98	RA	Oberfläche/ finish
				Norm./stand.			
Maßstab/scale				Benennung/title			
2:1				SMA Bulkhead Adaptor with Flange SMA-Einbaukupplung mit Flansch (f-f)			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01154A0011		
				Ersatz für/ replaces			
							
				 Maße/dimensions: mm			
				Original: DIN A4			