



**Mechanical characteristics    Mechanische Eigenschaften**

mating life  
coupling torque

Steckzyklen  
Kupplungsdrehmoment

>500  
79-113 Ncm

**Components**

**Bauteile**

**Materials / Material**

**Finish / Oberfläche**

centre contact  
outer contact  
other metal parts  
insulator  
gasket

Innenkontakt  
Außenkontakt  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
Dichtung

copper alloy/ Kupferleg.  
brass / Messing  
copper alloy/ Kupferleg.  
PTFE  
silicone / Silikon

Cu1Ni2Au0,8  
Ni-P4Au0,1  
NiP4Au0,1

**Electrical characteristics**

**Elektrische Eigenschaften**

impedance  
frequency  
insertion loss

Wellenwiderstand  
Frequenz  
Einfügedämpfung

50 Ω  
0-6 GHz  
20 dB

frequency / Frequenz	return loss / Rückflussdämpfung	insertion loss tolerance / Einfügedämpfung Toleranz
1 GHz	39 dB	± 0,2
4 GHz	31 dB	± 0,3
6 GHz	22 dB	± 0,4

©

power

Leistung

2W at 40°C ambient temperature/  
bei 40°C Umgebungstemperatur

**Environmental**

**Umgebung**

operating temp.  
protection class  
RoHS compliant

Betriebstemperatur  
Schutzklasse  
RoHS konform

-40°C / +100°C  
IP 67 (IEC 60529)  
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
			gez./ drawn	03.06.2009	GE		
			gepr./ appr	04.06.2009	BJ	ca./approx. 17,3	
Maßstab/ scale 2:1				Benennung/ title <b>R-SMA Attenuator R-SMA-Dämpfungsglied</b>			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Unterl./ doc. type <b>K</b>		Zeichnungsnr./ drawing no. <b>J01156R0041</b>	
c	32020	15.03.2021	MA				Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1
b	31798	30.11.2020	MA				
a	29828	12.09.2018	MA	Ersatz für/ replaces			