



Mechanical characteristics
cable group

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor

Components
centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung

Umgebung
RoHS konform

Ⓞ G 5: RG-223/U, RG-400/U,
Traxline Koax 700 CD 1xHF50
IEC 60169-10
C3405
solder / löt
crimp

Materials / Material
CuBe2
CuZn16Si2Pb1
Cu SF w
CuZn39Pb3
PTFE

Finish / Oberfläche
Ni2Au1,27
Cu1Ni2Au0,8
Cu2Ni5Au0,2
Cu2Ni5Au0,2

Ⓞ 2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
			gez./ drawn	25.02.2019	MA		
			gepr./ appr.	29.04.2020	BJ	ca./approx. 4	
Maßstab/ scale 5:1 (1:1)				Benennung/ title SMB Angle Jack SMB-Kabelwinkelbuchse			
d	31250	20.04.2020	MA	Untert./ doc. type K		Zeichnungsnr./ drawing no. J01161A0271	
c	17395	26.01.2006	MA	Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 28.11.2000			Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4
b	16101	11.11.2004	MA				Blatt/ sheet 1 von/ of 1
a	12421	05.04.2001	HM				