


M 1:1



Mechanical characteristics
cable group

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life

Components
 centre contact
 outer contact
 snap ring
 insulator

Environmental
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen

Bauteile
 Innenkontakt
 Außenkontakt
 Schnapping
 Isolierung

Umgebung
 RoHS konform

G11:
 1671A Belden, EZ 86 Suhner,
 Flexiform 405 NM Habia Cable, RG-405/U,
 Sucoform 86 Suhner, UT-85 Micro-Coax
 IEC 61169-52
 C20
 crimp
 solder / löt
 ≥ 500

Materials / Material	Finish / Oberfläche
CuZn39Pb3	Cu1Ni2Au1,27
CuZn39Pb3	NiP-Au
CuBe2	NiP-Au
PTFE	

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
			gez./ drawn		11.07.2018	GB		
			gepr./ appr.		25.07.2018	VM	ca./approx.	
				Maßstab/ scale	Benennung/ title			
				5:1 (1:1)	MMCX Straight Plug MMCX-Kabelstecker			
				Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			Maße/ dimensions: mm
				K	J01340B0031			
				Ersatz für/ replaces				Original : DIN A4
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1	