

Mechanical characteristics
cable group

interface dimensions acc. to assembly code

Components

center contact
outer contact
other metal parts
insulator

Electrical characteristics

impedance
return loss
insertion loss

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe
Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung
Einfügedämpfung

Umgebung
RoHS konform



© G 3: KX 21A, RG-178B/U, RG 196A/U
IEC 61169-52 (a)(b)(e)
C2822

Materials / Material Finish / Oberfläche

CuBe2 Ni2Au1,27
CuZn39Pb3 (d) NiP-Au
CuZn39Pb3 Cu2Ni5Au0,2
PTFE

50 Ω
typ.: 6 GHz-23 dB
6 GHz > 0,2 dB

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	12.05.2015	MA	
			gepr./ appr.	13.05.2015	BJ	ca./approx. 0,48
			Maßstab/ scale 5:1	Benennung/ title MMCX Straight Jack MMCX-Kabelbuchse		
e	30018	31.10.2018	GB			
d	25335	16.12.2013	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.
c	19783	25.03.2008	GE		K	J01341A0051
b	14514	12.05.2003	MA	Ersatz für/ replaces		Zeichnung vom 14.02.1997
a	13194	18.02.2002	MA			 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1